



И
B
E
T
O
C
P
A
Z
P
O
C
U
W
A

HBF Corner radiátorok műszaki adatai:

| Méret (mm): | Fűtőfelület (m ²): | Térfogat (dm ³): | Tömeg (kg): | Hőteljesítmény (w) : |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| 250/250/700 | 0,64 | 3,49 | 4,81 | 487 |
| 250/250/1000 | 0,84 | 4,51 | 6,17 | 650 |
| 250/250/1250 | 1,1 | 5,89 | 9,56 | 851 |
| 250/250/1500 | 1,3 | 7,01 | 11,81 | 1006 |
| 300/300/700 | 0,76 | 3,91 | 6,36 | 593 |
| 300/300/1000 | 1 | 5,04 | 7,2 | 778 |
| 300/300/1250 | 1,31 | 6,51 | 11,09 | 1020 |
| 300/300/1500 | 1,55 | 7,89 | 13,11 | 1206 |
| 350/350/700 | 0,86 | 4,33 | 7,42 | 680 |
| 350/350/1000 | 1,13 | 5,58 | 8,56 | 887 |
| 350/350/1250 | 1,48 | 7,23 | 12,91 | 1162 |
| 350/350/1500 | 1,75 | 8,73 | 15,23 | 1372 |
| 400/400/700 | 0,96 | 4,75 | 8,48 | 765 |
| 400/400/1000 | 1,26 | 6,12 | 9,92 | 996 |
| 400/400/1250 | 1,65 | 7,95 | 14,73 | 1306 |
| 400/400/1500 | 1,95 | 9,57 | 17,35 | 1542 |
| 500/500/700 | 1,16 | 5,59 | 10,6 | 934 |
| 500/500/1000 | 1,52 | 7,2 | 12,64 | 1216 |
| 500/500/1250 | 1,99 | 9,39 | 18,37 | 1593 |
| 500/500/1500 | 2,35 | 11,25 | 21,6 | 1881 |

A HBF Corner típusú törülközőszárítós radiátor modern megjelenésű, korszerű fűtőtest. Könnyen tisztítható, higiénikus berendezési tárgy fürdőszobákban, konyhákban, egyéb alkalmazási területeken. Alkalmas egy-, és kétsöves, szivattyús rendszerekhez. Teljesen független fűtőtestként is alkalmazható elektromos fűtőpatronnal. Kis vízterének köszönhetően gyorsan felfűthető és kiválóan szabályozható. A fűtőtest alapanyaga hidegen hengerelt, speciálisan ötvözött acéllemez, amelyet a foszfátos zsírtalanítást követően, egy különleges poliészter epoxi porbevonat véd a RAL tetszőleges színárnyalataiban. Minden fűtőtest el van látva belső korrózió elleni védelemmel is.



HBF MACYDO KFT

Üzem: H-6782 Mórahalom, Gerle u. 4.

Telefon: + 36 (30) 248-4571

Fax: + (36) 540-705

Épületgépészeti kivitelezés. Radiátorgyártás. www.hbfmacydo.hu info@hbfmacydo.hu